

Symbol	Kolor	oznaczenia kolorów	Uwagi
WSO			Wymiana stolarki okiennej
R			Rynna z blachy ocynkowanej - średnica istniejąca
RS			Rura spustowa z blachy ocynkowanej - średnica istniejąca
ISTN			Skrzynka instalacji elektrycznej
DO+WSO			Demontaż okratowania i wymiana stolarki okiennej
IO			Instalacja odgromowa
DD			Dociepienie stropodachu - wdmuchiwanie w przestrzeń wentylowaną stropodachu warstwy granulatu wełny mineralnej o gr. 20cm
ISTND			Istniejące zadaszenie nad wejściem do budynku
OPS			Profile styropianowe

Symbol	Kolor	oznaczenia kolorów	Uwagi
SDB3		NCS: S 0550-Y10R	Boniowanie niewgłębne, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,2mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SDB4		NCS: S 0550-Y10R	Boniowanie wgłębne na listwach plastikowych 2x2cm + dociepienie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,2mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego producenta, o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
BL1		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie blachy farbą silikonową np. system Silstar, firmy Dryvit lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
BL2		NCS: S 3010-R90B	Malowanie blachy farbą silikonową np. system Silstar, firmy Dryvit lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
K		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie kominów farbą silikonową np. system Silstar, firmy Dryvit lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
CT		NCS: S 5010-R90B	Tynkowanie tynkiem akrylowym np system StoneMist, firmy Dryvit, lub alternatywny o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
ST1		NCS: S 0550-Y10R	Tynkowanie tynkiem akrylowym o uziarnieniu 1,6mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
ST2		RAL: 2004	Tynkowanie tynkiem akrylowym o uziarnieniu 1,6mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
ST3		NCS: S 3010-R90B	Tynkowanie tynkiem akrylowym o uziarnieniu 1,2mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
ST4		RAL: 3002	Tynkowanie tynkiem akrylowym o uziarnieniu 1,6mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
ZC			Zabezpieczenie cokołów od góry plynną folią np. SealClear, firmy Dryvit lub alternatywną innego producenta o takich samych parametrach, wykonywać wg wytycznych producenta
WSD			Wymiana stolarki drzwiowej

Symbol	Kolor	oznaczenia kolorów	Uwagi
SM1		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie farbą silikonową np. system Silstar, firmy Dryvit lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SM2		RAL: 2004	Malowanie farbą silikonową np. system Silstar, firmy Dryvit lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SM3		NCS: S 3010-R90B	Malowanie farbą silikonową np. system Silstar, firmy Dryvit lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SM4		RAL: 3002	Malowanie farbą silikonową np. system Silstar, firmy Dryvit lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SMB1		NCS: S 3010-R90B	Boniowanie niewgłębne, w grubości struktury, malowanie farbą silikonową np. system Silstar, firmy Dryvit lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SMB3		NCS: S 0550-Y10R	Boniowanie niewgłębne, w grubości struktury, malowanie farbą silikonową np. system Silstar, firmy Dryvit lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SD1		NCS: S 0550-Y10R	Dociepienie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,6mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SD2		RAL: 2004	Dociepienie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,6mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SD3		NCS: S 3010-R90B	Dociepienie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,2mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SD4		RAL: 3002	Dociepienie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,6mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SDB1		NCS: S 3010-R90B	Boniowanie niewgłębne, w gr struktury, dociepienie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,2mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SDB2		NCS: S 3010-R90B	Boniowanie wgłębne na listwach plastikowych 2x2cm + dociepienie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,2mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego producenta, o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

NOWOCZESNEBIURA.PL		55-002 Kamieniec Wr., ul. Wrocławska 72 tel.: (71) 348-88-55, tel. kom. 0501-427-515 e-mail: ws@nowoczesnebiura.pl			
Inwestor	Gmina Jelcz Laskowice				
Adres	ul. Wincentego Witosa 24				
Obiekt	Budynek mieszkalny ☐				
Adres	Działkowa 4-6				
Temat rysunku	RZUT DACHU				
Branża		Imię i Nazwisko	Data	Nr Uprav.	Podpis
Architektura	Projektował	arch. Wacław Szarejko	06. 2009	25/05/DOIA	
	Opracowały	Elżbieta Guzik, Agnieszka Kornacka			
	Sprawdził	arch. Marek Strojny		243/91/UW	
Konstrukcja	Projektował	mgr inż. Andrzej Jasiewicz	06. 2009	277/68	
	Opracował	mgr inż. Andrzej Jasiewicz		277/68	
	Sprawdził	mgr inż. Wojciech Jasiewicz		88/DOŚ/04	
1:100	PROJEKT BUDOWLANY	OPRAC. ZBIORCZE			
Nr Projektu	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku	



Symbol	Kolor	oznaczenia kolorów	Uwagi
WSO			Wymiana stolarki okiennej
R			Rynna z blachy ocynkowanej - średnica istniejąca
RS			Rura spustowa z blachy ocynkowanej - średnica istniejąca
ISTN			Skrzynka instalacji elektrycznej
DO+WSO			Demontaż okratowania i wymiana stolarki okiennej
IO			Instalacja odgromowa
DD			Dociepienie stropodachu - wdmuchiwanie w przestrzeń wentylowaną stropodachu warstwy granulatu wełny mineralnej o gr. 20cm
ISTND			Istniejące zadaszenie nad wejściem do budynku
OPS			Profile styropianowe

Symbol	Kolor	oznaczenia kolorów	Uwagi
SDB3		NCS: S 0550-Y10R	Boniowanie niewgłębne, w gr struktury, dociepienie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,2mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SDB4		NCS: S 0550-Y10R	Boniowanie wgłębne na listwach plastikowych 2x2cm + dociepienie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,2mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego producenta, o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
BL1		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie blachy farbą silikonową np. system Silstar, firmy Dryvit lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
BL2		NCS: S 3010-R90B	Malowanie blachy farbą silikonową np. system Silstar, firmy Dryvit lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
K		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie kominów farbą silikonową np. system Silstar, firmy Dryvit lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
CT		NCS: S 5010-R90B	Tynkowanie tynkiem akrylowym np system StoneMist, firmy Dryvit, lub alternatywny o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
ST1		NCS: S 0550-Y10R	Tynkowanie tynkiem akrylowym o uziarnieniu 1,6mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
ST2		RAL: 2004	Tynkowanie tynkiem akrylowym o uziarnieniu 1,6mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
ST3		NCS: S 3010-R90B	Tynkowanie tynkiem akrylowym o uziarnieniu 1,2mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
ST4		RAL: 3002	Tynkowanie tynkiem akrylowym o uziarnieniu 1,6mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
ZC			Zabezpieczenie cokołów od góry plynną folią np. SealClear, firmy Dryvit lub alternatywną innego producenta o takich samych parametrach, wykonywać wg wytycznych producenta
WSD			Wymiana stolarki drzwiowej

Symbol	Kolor	oznaczenia kolorów	Uwagi
SM1		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie farbą silikonową np. system Silstar, firmy Dryvit lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SM2		RAL: 2004	Malowanie farbą silikonową np. system Silstar, firmy Dryvit lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SM3		NCS: S 3010-R90B	Malowanie farbą silikonową np. system Silstar, firmy Dryvit lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SM4		RAL: 3002	Malowanie farbą silikonową np. system Silstar, firmy Dryvit lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SMB1		NCS: S 3010-R90B	Boniowanie niewgłębne, w grubości struktury, malowanie farbą silikonową np. system Silstar, firmy Dryvit lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SMB3		NCS: S 0550-Y10R	Boniowanie niewgłębne, w grubości struktury, malowanie farbą silikonową np. system Silstar, firmy Dryvit lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SD1		NCS: S 0550-Y10R	Dociepienie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,6mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SD2		RAL: 2004	Dociepienie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,6mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SD3		NCS: S 3010-R90B	Dociepienie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,2mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SD4		RAL: 3002	Dociepienie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,6mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SDB1		NCS: S 3010-R90B	Boniowanie niewgłębne, w gr struktury, dociepienie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,2mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SDB2		NCS: S 3010-R90B	Boniowanie wgłębne na listwach plastikowych 2x2cm + dociepienie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy o uziarnieniu 1,2mm np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego producenta, o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

NOWOCZESNEBIURA.PL		55-002 Kamieniec Wr., ul. Wrocławska 72 tel.: (71) 348-88-55, tel. kom. 0501-427-515 e-mail: ws@nowoczesnebiura.pl			
Inwestor	Gmina Jelcz Laskowice				
Adres	ul. Wincentego Witosa 24				
Obiekt	Budynek mieszkalny ☐				
Adres	Działkowa 1-3				
Temat rysunku	RZUT DACHU				
Branża		Imię i Nazwisko	Data	Nr Uprav.	Podpis
Architektura	Projektował	arch. Wacław Szarejko	06. 2009	25/05/DOIA	
	Opracowały	Elżbieta Guzik, Agnieszka Kornacka			
	Sprawdził	arch. Marek Strojny		243/91/UW	
Konstrukcja	Projektował	mgr inż. Andrzej Jasiewicz	06. 2009	277/68	
	Opracował	mgr inż. Andrzej Jasiewicz		277/68	
	Sprawdził	mgr inż. Wojciech Jasiewicz		88/DOŚ/04	
1:100	PROJEKT BUDOWLANY	OPRAC. ZBIORCZE			
Nr Projektu	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku	