



Symbol	Kolor	oznaczenia kolorów	Uwagi	Symbol	Kolor	oznaczenia kolorów	Uwagi
SDB3		NCS: S 0550-Y10R	Brązowe tło, napisy szare, 2mm wg. standardu, doposażenie szparym gr. 10mm + tylny akrylowy do systemu Outstation, firmy Dywit, Standard 1,2 lub alternatywny innygo producenta o takich samych parametrach, wykonanie wg wytycznych producenta	WSO			Wytrzymała stalki okienka
SDB4		NCS: S 0550-Y10R	Brązowe tło, napisy szare, 2mm wg. standardu, doposażenie szparym gr. 10mm + tylny akrylowy do systemu Outstation, firmy Dywit, Standard 1,2 lub alternatywny innygo producenta o takich samych parametrach, wykonanie wg wytycznych producenta	R			Rywna z szlachy szlifowanej - średnica szlifująca
BL1		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie farbą olejną	RS			Rura spłotowa z blachy cynkowanej - średnica szlifująca
BL2		NCS: S 3010-R90B	Malowanie farbą olejną	ISTN			Skrzynka instalacji elektrycznej
K		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie kromion farbą alufarbową np. firmy Dywit System Dyspalcation - farba Sililar wytycznych producenta	DO+WSO			Demontaż i okalowanie wytrzymała stalka okienka
CT		NCS: S 3010-R90B	Trzykolorowe tło, napisy szare, 2mm wg. standardu, doposażenie szparym gr. 10mm + tylny akrylowy do systemu Outstation - tylny akrylowy do alternatywny o takich samych parametrach, wykonanie wg wytycznych producenta	IO			Instalacja ogólnowa
ST1		NCS: S 0550-Y10R	Trzykolorowe tło, napisy szare, 2mm wg. standardu, doposażenie szparym gr. 10mm + tylny akrylowy do systemu Outstation, firmy Dywit, Standard 1,2 lub alternatywny innygo producenta o takich samych parametrach, wykonanie wg wytycznych producenta	DD			Dołączenie szparym gr. 20mm, wytycznych producenta
ST2		RAL: 2004	Trzykolorowe tło, napisy szare, 2mm wg. standardu, doposażenie szparym gr. 10mm + tylny akrylowy do systemu Outstation, firmy Dywit, Standard 1,2 lub alternatywny innygo producenta o takich samych parametrach, wykonanie wg wytycznych producenta	DDW			Dołączenie szparym gr. 20mm, wytycznych producenta
ST3		NCS: S 3010-R90B	Trzykolorowe tło, napisy szare, 2mm wg. standardu, doposażenie szparym gr. 10mm + tylny akrylowy do systemu Outstation, firmy Dywit, Standard 1,2 lub alternatywny innygo producenta o takich samych parametrach, wykonanie wg wytycznych producenta	ISTND			Należące załączenie nad wejściem do budynku
ST4		RAL: 3002	Trzykolorowe tło, napisy szare, 2mm wg. standardu, doposażenie szparym gr. 10mm + tylny akrylowy do systemu Outstation, firmy Dywit, Standard 1,2 lub alternatywny innygo producenta o takich samych parametrach, wykonanie wg wytycznych producenta	OPS			Profilu koronowa

UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBRÓBK
BLACHARSKIE PRZY PŁYTACH BALKONOWYCH
WYMIENIĆ NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ

UWAGA: PRZED WYKONANIEM PRAC WSZYSTKIE WYMIARY W PROJEKCIE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

55-002 Kamiennicze Wr., ul. Winiarska 72 tel.: (71) 787-37-60, tel. kom. 0801-427-515 e-mail: wni@nowoczesnebiura.pl				
NOWOCZESNEBIURA.PL				
Investor	Gmina Jędrz Łaskowski			
Adres	ul. Wincentego Włosa 24			
Obiekt	Budynek mieszkalny			
Adres				
Temat i ystosunku				
Budowa		Intele i Nazwisko		Podpis
Architektura	Projektował	arch. Władaw Szarejko		
	Opracowywał	Elwida Gusk, Agnieszka Komarska, Malwina Szustek	06. 2009	
	Sprawdził	arch. Marek Stojfny		
Konstrukcja		mgr inż. Andrzej Jasiiewicz		
	Sprawdził	mgr inż. Wojciech Jasiiewicz	06. 2009	88.005.04
JL.02.2009/729	1:50			OPRAC. ZBIORCZE 0105
Nr Projektu	Skala	Faza	Nr rysunku	

[illegible]