Symbol	Kolor	oznaczenia kolorów	Uwagi
SDB3		NCS: S 0550-Y10R	Boniowanie niewgłębne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SDB4		NCS: S 0550-Y10R	Boniowanie niewgłębne szer. 2cm, w gr struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
BL1		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie farbą olejną
BL2		NCS: S 3010-R90B	Malowanie farbą olejną
K		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie kominów farbą silikonową np. firmy Dryvit System Drysulation - farba Silstar lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
CT		NCS: S 5010-R90B	Tynkowanie tynkiem akrylowym np firmy Dryvit System Outsulation - tynk mozaikowy Stoniemist lub alternatywny o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
ST1		NCS: S 0550-Y10R	Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
ST2		RAL: 2004	Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
ST3		NCS: S 3010-R90B	Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
ST4		RAL: 3002	Tynkowanie tynkiem akrylowym np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
ZC			Zabezpieczenie cokołów od góry płynną folią np. SealClear, firmy Dryvit lub alternatywną innego producenta o takich samych parametrach, wykonywać wg wytycznych producenta
WSD			Wymiana stolarki drzwiowej
SM1		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation - farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SM2		RAL: 2004	Malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation - farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SM3		NCS: S 3010-R90B	Malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation - farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SM4		RAL: 3002	Malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation - farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SMB1		NCS: S 3010-R90B	Boniowanie niewgłębne, szer 2cm w grubości struktury, malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation - farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SMB3		NCS: S 0550-Y10R	Boniowanie niewgłębne szer 2cm, w grubości struktury, malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Drysulation - farba Silstar, lub alternatywne innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SD1		NCS: S 0550-Y10R	Dociepienie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SD2		RAL: 2004	Dociepienie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SD3		NCS: S 3010-R90B	Dociepienie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SD4		RAL: 3002	Dociepienie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandpebble 1,6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SDB1		NCS: S 3010-R90B	Boniowanie niewgłębne szer 2cm, w gr struktury, dociepienie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta
SDB2		NCS: S 3010-R90B	Boniowanie wgłębne na listwach plastikowych 2x2cm + dociepienie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Outsulation, firmy Dryvit, Sandblast 1,2 lub alternatywny innego producenta, o takich samych parametrach, wykonać wg wytycznych producenta

Symbol	Kolor	oznaczenia kolorów	Uwagi
WSO			Wymiana stolarki okiennej
R			Rynna z blachy ocynkowanej - średnica istniejąca
RS			Rura spustowa z blachy ocynkowanej - średnica istniejąca
ISTN			Skrzynka instalacji elektrycznej
DO+WSO			Demontaż okratowania i wymiana stolarki okiennej
IO			Instalacja odgromowa
DD			Dociepienie stropodachu - wdmuchiwanie w przestrzeń wentylowaną stropodachu warstwy granulatu wełny mineralnej o gr. 20cm, podwójne malowanie Dysperbitem i wysypanie posypką
DDW			Dociepienie stropodachu - dwa razy papa termozgrzewalna, 5cm wełny mineralnej np Dach Rock, 10 cm wełny mineralnej np Spod Rock firmy Rockwool
ISTND			Istniejące zadaszenie nad wejściem do budynku
OPS			Profile styropianowe

UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBRÓBKI BLACHARSKIE PRZY PŁYTACH BALKONOWYCH WYMIENIĆ NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ

UWAGA: PRZED WYKONANIEM PRAC WSZYSTKIE WYMIARY W PROJEKCIE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

NOWOCZESNEBIURA.PL
55-002 Kamieniec Wr., ul. Wrocławska 72
tel.: (71) 787-37-60, tel. kom. 0501-427-515
e-mail: ws@nowoczesnebiura.pl

Inwestor	Gmina Jelcz Laskowice				
Adres	ul. Wincentego Witosa 24				
Obiekt	Budynek mieszkalny				
Adres	ul Techników 19-21				
Temat rysunku	DETAL				
Branża		Imię i Nazwisko	Data	Nr Upraw.	Podpis
Architektura	Projektował	arch. Wacław Szarejko	06. 2009	25/05/DOIA	
	Opracowały	Ezbieta Guzik, Agnieszka Kornacka, Mateusz Skalski			
	Sprawdził	arch. Marek Strojny		243/91/UW	
Konstrukcja	Projektował	mgr inż. Andrzej Jasiewicz	06. 2009	277/68	
	Sprawdził	mgr inż. Wojciech Jasiewicz		88/DOŚ/04	

Nr Projektu	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku
JL93/2009/T19	1:50	PROJEKT BUDOWLANY	OPRAC. ZBIORCZE	5