




Symbol	Kolor	oznaczenia kolorów	Uwagi	Symbol	Kolor	oznaczenia kolorów	Uwagi
SDB3		NCS: S 0550-Y10R	Barwienie ręczne kolor 20m, w gr. alufalicy, doposażenie dyspozycjom gr. 14cm + 1-płk alufalicy w systemie Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta	WSO			Wymiana okuć okiennej
SDB4		NCS: S 0550-Y10R	Barwienie ręczne kolor 20m, w gr. alufalicy, doposażenie dyspozycjom gr. 14cm + 1-płk alufalicy w systemie Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta	R			Rama z blachy cynkowej - średnica 16mm
BL1		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie farbą olejną	RS			Rura spustowa z blachy cynkowej - średnica 16mm
BL2		NCS: S 3010-R90B	Malowanie farbą olejną	ISTN			Szczelka instalacji elektrycznej
K		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie kominów farbą olejną kolor 20m, w gr. alufalicy, doposażenie dyspozycjom gr. 14cm + 1-płk alufalicy w systemie Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta	DO+WSO			Demontaż okucia okiennej
CT		NCS: S 5010-R90B	Tynkowanie i lakierowanie alufalicy firmy Dymit System Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta	ID			Instalacja okiennej
ST1		NCS: S 0550-Y10R	Tynkowanie i lakierowanie alufalicy firmy Dymit System Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta	DD			Doposażenie okiennej - wzmocnienie w przelotach
ST2		RAL: 2004	Tynkowanie i lakierowanie alufalicy firmy Dymit System Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta	DDW			Doposażenie okiennej - dla rury spustowej 16mm, 5cm wady instalacji z Spółki Rock firmy Rock
ST3		NCS: S 3010-R90B	Tynkowanie i lakierowanie alufalicy firmy Dymit System Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta	ISTND			Instalacja okiennej - dla rury spustowej 16mm, 5cm wady instalacji z Spółki Rock firmy Rock
ST4		RAL: 3002	Tynkowanie i lakierowanie alufalicy firmy Dymit System Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta	OPS			Profil okiennej
ZC			Zabezpieczenie okuć okiennej z gr. 14cm, 1-płk alufalicy w systemie Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta				
WSD			Wymiana okuć okiennej				
SM1		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie farbą olejną kolor 20m, w gr. alufalicy, doposażenie dyspozycjom gr. 14cm + 1-płk alufalicy w systemie Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta				
SM2		RAL: 2004	Malowanie farbą olejną kolor 20m, w gr. alufalicy, doposażenie dyspozycjom gr. 14cm + 1-płk alufalicy w systemie Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta				
SM3		NCS: S 3010-R90B	Malowanie farbą olejną kolor 20m, w gr. alufalicy, doposażenie dyspozycjom gr. 14cm + 1-płk alufalicy w systemie Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta				
SM4		RAL: 3002	Malowanie farbą olejną kolor 20m, w gr. alufalicy, doposażenie dyspozycjom gr. 14cm + 1-płk alufalicy w systemie Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta				
SMB1		NCS: S 3010-R90B	Barwienie ręczne kolor 20m, w gr. alufalicy, doposażenie dyspozycjom gr. 14cm + 1-płk alufalicy w systemie Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta				
SMB3		NCS: S 0550-Y10R	Barwienie ręczne kolor 20m, w gr. alufalicy, doposażenie dyspozycjom gr. 14cm + 1-płk alufalicy w systemie Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta				
SD1		NCS: S 0550-Y10R	Doposażenie okiennej gr. 14cm + 1-płk alufalicy w systemie Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta				
SD2		RAL: 2004	Doposażenie okiennej gr. 14cm + 1-płk alufalicy w systemie Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta				
SD3		NCS: S 3010-R90B	Doposażenie okiennej gr. 14cm + 1-płk alufalicy w systemie Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta				
SD4		RAL: 3002	Doposażenie okiennej gr. 14cm + 1-płk alufalicy w systemie Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta				
SDB1		NCS: S 3010-R90B	Barwienie ręczne kolor 20m, w gr. alufalicy, doposażenie dyspozycjom gr. 14cm + 1-płk alufalicy w systemie Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta				
SDB2		NCS: S 3010-R90B	Barwienie ręczne kolor 20m, w gr. alufalicy, doposażenie dyspozycjom gr. 14cm + 1-płk alufalicy w systemie Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta				

UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBRÓBKĘ BLACHARSKIE PRZY PŁYTAŁACH BALKONOWYCH WYMIENIĆ NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ

UWAGA: PRZED WYKONANIEM PRAC WSZYSTKIE WYMIARY W PROJEKCIE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

NOWOCZESNEBIURA.PL			
Inwestor: Czysta Akcja Lubuska		30-002 Bartanów 10, ul. Włodowska 12 tel: (71) 797-37-60, tel. kom. 0501-427-015 e-mail: wgl@nowoczesnebiura.pl	
Adres: ul. Włodowska 24			
Obiekt: Budynki mieszkalne			
Adres: ul. Techników 20			
Tytuł: ELEWACJA ZACHODNIA			
Inwestor: Imię i Nazwisko		Data: 06.2009	Nr Uprawn.: 2505DOA
Projektant: arch. Włodzisław Szczygiel			
Opis: arch. Agnieszka Komada, Mateusz Skala			
Sprawdził: arch. Marek Słupski		243910W	
Projektant: mgr inż. Andrzej Jasiński		27768	
Sprawdził: mgr inż. Wojciech Jasiński		8800S04	
A.8602009720		1:100	
Nr Projektu		ZGŁOSZENIE	
Data		OPRAC. ZBIORCZE	
Faza		0101	
Brano		Nr wyroku	



Symbol	Kolor	oznaczenia kolorów	Uwagi	Symbol	Kolor	oznaczenia kolorów	Uwagi
SDB3		NCS: S 0550-Y10R	Barwienie ręczne kolor 20m, w gr. alufalicy, doposażenie dyspozycjom gr. 14cm + 1-płk alufalicy w systemie Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta	WSO			Wymiana okuć okiennej
SDB4		NCS: S 0550-Y10R	Barwienie ręczne kolor 20m, w gr. alufalicy, doposażenie dyspozycjom gr. 14cm + 1-płk alufalicy w systemie Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta	R			Rama z blachy cynkowej - średnica 16mm
BL1		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie farbą olejną	RS			Rura spustowa z blachy cynkowej - średnica 16mm
BL2		NCS: S 3010-R90B	Malowanie farbą olejną	ISTN			Szczelka instalacji elektrycznej
K		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie kominów farbą olejną kolor 20m, w gr. alufalicy, doposażenie dyspozycjom gr. 14cm + 1-płk alufalicy w systemie Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta	DO+WSO			Demontaż okucia okiennej
CT		NCS: S 5010-R90B	Tynkowanie i lakierowanie alufalicy firmy Dymit System Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta	ID			Instalacja okiennej
ST1		NCS: S 0550-Y10R	Tynkowanie i lakierowanie alufalicy firmy Dymit System Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta	DD			Doposażenie okiennej - wzmocnienie w przelotach
ST2		RAL: 2004	Tynkowanie i lakierowanie alufalicy firmy Dymit System Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta	DDW			Doposażenie okiennej - dla rury spustowej 16mm, 5cm wady instalacji z Spółki Rock firmy Rock
ST3		NCS: S 3010-R90B	Tynkowanie i lakierowanie alufalicy firmy Dymit System Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta	ISTND			Instalacja okiennej - dla rury spustowej 16mm, 5cm wady instalacji z Spółki Rock firmy Rock
ST4		RAL: 3002	Tynkowanie i lakierowanie alufalicy firmy Dymit System Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta	OPS			Profil okiennej
ZC			Zabezpieczenie okuć okiennej z gr. 14cm, 1-płk alufalicy w systemie Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta				
WSD			Wymiana okuć okiennej				
SM1		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie farbą olejną kolor 20m, w gr. alufalicy, doposażenie dyspozycjom gr. 14cm + 1-płk alufalicy w systemie Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta				
SM2		RAL: 2004	Malowanie farbą olejną kolor 20m, w gr. alufalicy, doposażenie dyspozycjom gr. 14cm + 1-płk alufalicy w systemie Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta				
SM3		NCS: S 3010-R90B	Malowanie farbą olejną kolor 20m, w gr. alufalicy, doposażenie dyspozycjom gr. 14cm + 1-płk alufalicy w systemie Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta				
SM4		RAL: 3002	Malowanie farbą olejną kolor 20m, w gr. alufalicy, doposażenie dyspozycjom gr. 14cm + 1-płk alufalicy w systemie Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta				
SMB1		NCS: S 3010-R90B	Barwienie ręczne kolor 20m, w gr. alufalicy, doposażenie dyspozycjom gr. 14cm + 1-płk alufalicy w systemie Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta				
SMB3		NCS: S 0550-Y10R	Barwienie ręczne kolor 20m, w gr. alufalicy, doposażenie dyspozycjom gr. 14cm + 1-płk alufalicy w systemie Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta				
SD1		NCS: S 0550-Y10R	Doposażenie okiennej gr. 14cm + 1-płk alufalicy w systemie Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta				
SD2		RAL: 2004	Doposażenie okiennej gr. 14cm + 1-płk alufalicy w systemie Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta				
SD3		NCS: S 3010-R90B	Doposażenie okiennej gr. 14cm + 1-płk alufalicy w systemie Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta				
SD4		RAL: 3002	Doposażenie okiennej gr. 14cm + 1-płk alufalicy w systemie Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta				
SDB1		NCS: S 3010-R90B	Barwienie ręczne kolor 20m, w gr. alufalicy, doposażenie dyspozycjom gr. 14cm + 1-płk alufalicy w systemie Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta				
SDB2		NCS: S 3010-R90B	Barwienie ręczne kolor 20m, w gr. alufalicy, doposażenie dyspozycjom gr. 14cm + 1-płk alufalicy w systemie Oculadur, firmy Dymit, Serwisant 1.2 lub alternatywnie innego produktu o takich samych parametrach, wykonat wg wytycznych producenta				

UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBRÓBKĘ BLACHARSKIE PRZY PŁYTAŁACH BALKONOWYCH WYMIENIĆ NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ

UWAGA: PRZED WYKONANIEM PRAC WSZYSTKIE WYMIARY W PROJEKCIE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

NOWOCZESNEBIURA.PL			
Inwestor: Czysta Akcja Lubuska		30-002 Bartanów 10, ul. Włodowska 12 tel: (71) 797-37-60, tel. kom. 0501-427-015 e-mail: wgl@nowoczesnebiura.pl	
Adres: ul. Włodowska 24			
Obiekt: Budynki mieszkalne			
Adres: ul. Techników 20			
Tytuł: ELEWACJA WSCHODNIA			
Inwestor: Imię i Nazwisko		Data: 06.2009	Nr Uprawn.: 2505DOA
Projektant: arch. Włodzisław Szczygiel			
Opis: arch. Agnieszka Komada, Mateusz Skala			
Sprawdził: arch. Marek Słupski		243910W	
Projektant: mgr inż. Andrzej Jasiński		27768	
Sprawdził: mgr inż. Wojciech Jasiński		8800S04	
A.8602009720		1:100	
Nr Projektu		ZGŁOSZENIE	
Data		OPRAC. ZBIORCZE	
Faza		0102	
Brano		Nr wyroku	