




Symbol	Kolor	oznaczenia kolorów	Uwagi	Symbol	Kolor	oznaczenia kolorów	Uwagi
SDB3		NCS: S 0550-Y10R	Boisowanie niegłębokie szer. 30m, w gr. struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta	WSO			Wymiana stolarki okiennej
SDB4		NCS: S 0550-Y10R	Boisowanie niegłębokie szer. 30m, w gr. struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta	R			Rytna z blachy cynkowanej - średnica istniejąca
BL1		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie farbą olejną	RS			Rura spustowa z blachy cynkowanej - średnica istniejąca
BL2		NCS: S 3010-R90B	Malowanie farbą olejną	ISTN			Skryzka instalacji elektrycznej
K		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie korników farbą silikonową np. firmy Dryvit System Dryplastation - farba Siltar lub alternatywnego innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta	DO+WSO			Demontaż okiennic i wymiana stolarki okiennej
CT		NCS: S 5010-R90B	Tynkowanie systemem akrylowym np. firmy Dryvit System Oculastion - tynk rozpuszczalny (rozcieńczalnik lub alternatywny w takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta	IO			Instalacja odgromowa
ST1		NCS: S 0550-Y10R	Tynkowanie systemem akrylowym np. system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta	DD			Docieplenie stropodachu - wzdłużnicami i przelotami wertykalnymi stopniczkami warstwy gruntu warstwy mineralnej o gr 20cm, podłogę malowaną Dyspersyjnie i wyposazenie posadki
ST2		RAL: 2004	Tynkowanie systemem akrylowym np. system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta	DDW			Docieplenie stropodachu - drewn. rąb papiu termozaprawia, form. warstwy mineralnej np. Dach Rock, 10 cm warstwy mineralnej np. Spod Rock firmy Rockwool
ST3		NCS: S 3010-R90B	Tynkowanie systemem akrylowym np. system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta	ISTND			Istniejące zadziaczenie nad wejściem do budynku
ST4		RAL: 3002	Tynkowanie systemem akrylowym np. system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta	OPS			Profile styropianowe
ZC			Zabezpieczenie okolic od góry płynną folią np. Siltar firmy Dryvit lub alternatywnego innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta				
WSD			Wymiana stolarki drzwiowej				
SM1		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Dryplastation - farba Siltar, lub alternatywnego innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta				
SM2		RAL: 2004	Malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Dryplastation - farba Siltar, lub alternatywnego innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta				
SM3		NCS: S 3010-R90B	Malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Dryplastation - farba Siltar, lub alternatywnego innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta				
SM4		RAL: 3002	Malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Dryplastation - farba Siltar, lub alternatywnego innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta				
SMB1		NCS: S 3010-R90B	Boisowanie niegłębokie, szer. 30m w grubości struktury, malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Dryplastation - farba Siltar, lub alternatywnego innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta				
SMB3		NCS: S 0550-Y10R	Boisowanie niegłębokie szer. 30m, w grubości struktury, malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Dryplastation - farba Siltar, lub alternatywnego innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta				
SD1		NCS: S 0550-Y10R	Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np. system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta				
SD2		RAL: 2004	Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np. system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta				
SD3		NCS: S 3010-R90B	Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np. system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta				
SD4		RAL: 3002	Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np. system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta				
SDB1		NCS: S 3010-R90B	Boisowanie niegłębokie szer. 30m, w grubości struktury, malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Dryplastation - farba Siltar, lub alternatywnego innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta				
SDB2		NCS: S 3010-R90B	Boisowanie niegłębokie szer. 30m, w grubości struktury, malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Dryplastation - farba Siltar, lub alternatywnego innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta				

UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBRÓBKĘ BLACHARSKIE PRZY PŁYTACH BALKONOWYCH WYMIENIĆ NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ

UWAGA: PRZED WYKONANIEM PRAC WSZYSTKIE WYMIARY W PROJEKIE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

NOWOCZESNEBIURA.PL						55-002 Kamieniec Wz., ul. Włodawska 72 tel.: (71) 787-37-60, tel. kom. 0501-427-515 e-mail: w@nowoczesnebiura.pl	
Investor	Gmina, Jędrzej Łaskowski						
Adres	ul. Wincentego Witosa 24						
Obiekt	Budynek mieszkalny						
Adres	ul. Techników 23-27						
Temat rysunku	ELEWACJA ZACHODNIA						
Branda		Imię i Nazwisko	Data	Nr Upraw	Podpis		
Architektura	Projektował	arch. Władysław Szarejko	06. 2009	25/05/DOIA			
	Opracował	Eżebeta Guzik, Agnieszka Komacka, Mateusz Skasiński					
	Sprawił	arch. Marek Strópy		24391/UW			
Konstrukcja	Projektował	mgr inż. Andrzej Jasiewicz	06. 2009	27/08			
	Sprawił	mgr inż. Wojciech Jasiewicz		88/005/04			
1:100	PROJEKT BUDOWLANY		OPRAC. ZBIORCZE		0101		
Nr Projektu	Skala	Faza	Branda	Nr rysunku			



Symbol	Kolor	oznaczenia kolorów	Uwagi	Symbol	Kolor	oznaczenia kolorów	Uwagi
SDB3		NCS: S 0550-Y10R	Boisowanie niegłębokie szer. 30m, w gr. struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta	WSO			Wymiana stolarki okiennej
SDB4		NCS: S 0550-Y10R	Boisowanie niegłębokie szer. 30m, w gr. struktury, docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta	R			Rytna z blachy cynkowanej - średnica istniejąca
BL1		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie farbą olejną	RS			Rura spustowa z blachy cynkowanej - średnica istniejąca
BL2		NCS: S 3010-R90B	Malowanie farbą olejną	ISTN			Skryzka instalacji elektrycznej
K		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie korników farbą silikonową np. firmy Dryvit System Dryplastation - farba Siltar lub alternatywnego innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta	DO+WSO			Demontaż okiennic i wymiana stolarki okiennej
CT		NCS: S 5010-R90B	Tynkowanie systemem akrylowym np. firmy Dryvit System Oculastion - tynk rozpuszczalny (rozcieńczalnik lub alternatywny w takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta	IO			Instalacja odgromowa
ST1		NCS: S 0550-Y10R	Tynkowanie systemem akrylowym np. system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta	DD			Docieplenie stropodachu - wzdłużnicami i przelotami wertykalnymi stopniczkami warstwy gruntu warstwy mineralnej o gr 20cm, podłogę malowaną Dyspersyjnie i wyposazenie posadki
ST2		RAL: 2004	Tynkowanie systemem akrylowym np. system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta	DDW			Docieplenie stropodachu - drewn. rąb papiu termozaprawia, form. warstwy mineralnej np. Dach Rock, 10 cm warstwy mineralnej np. Spod Rock firmy Rockwool
ST3		NCS: S 3010-R90B	Tynkowanie systemem akrylowym np. system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.2 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta	ISTND			Istniejące zadziaczenie nad wejściem do budynku
ST4		RAL: 3002	Tynkowanie systemem akrylowym np. system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta	OPS			Profile styropianowe
ZC			Zabezpieczenie okolic od góry płynną folią np. Siltar firmy Dryvit lub alternatywnego innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta				
WSD			Wymiana stolarki drzwiowej				
SM1		NCS: S 0550-Y10R	Malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Dryplastation - farba Siltar, lub alternatywnego innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta				
SM2		RAL: 2004	Malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Dryplastation - farba Siltar, lub alternatywnego innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta				
SM3		NCS: S 3010-R90B	Malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Dryplastation - farba Siltar, lub alternatywnego innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta				
SM4		RAL: 3002	Malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Dryplastation - farba Siltar, lub alternatywnego innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta				
SMB1		NCS: S 3010-R90B	Boisowanie niegłębokie, szer. 30m w grubości struktury, malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Dryplastation - farba Siltar, lub alternatywnego innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta				
SMB3		NCS: S 0550-Y10R	Boisowanie niegłębokie szer. 30m, w grubości struktury, malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Dryplastation - farba Siltar, lub alternatywnego innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta				
SD1		NCS: S 0550-Y10R	Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np. system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta				
SD2		RAL: 2004	Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np. system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta				
SD3		NCS: S 3010-R90B	Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np. system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta				
SD4		RAL: 3002	Docieplenie styropianem gr 14cm + tynk akrylowy np. system Oculastion, firmy Dryvit, Sandblast 1.6 lub alternatywny innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta				
SDB1		NCS: S 3010-R90B	Boisowanie niegłębokie szer. 30m, w grubości struktury, malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Dryplastation - farba Siltar, lub alternatywnego innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta				
SDB2		NCS: S 3010-R90B	Boisowanie niegłębokie szer. 30m, w grubości struktury, malowanie farbą silikonową np. firmy Dryvit system Dryplastation - farba Siltar, lub alternatywnego innego producenta o takich samych parametrach, wykonaw wg wytycznych producenta				

UWAGA: WSZYSTKIE PARAPETY ORAZ OBRÓBKĘ BLACHARSKIE PRZY PŁYTACH BALKONOWYCH WYMIENIĆ NA NOWE, WYKONANE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ

UWAGA: PRZED WYKONANIEM PRAC WSZYSTKIE WYMIARY W PROJEKIE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

NOWOCZESNEBIURA.PL						55-002 Kamieniec Wz., ul. Włodawska 72 tel.: (71) 787-37-60, tel. kom. 0501-427-515 e-mail: w@nowoczesnebiura.pl	
Investor	Gmina, Jędrzej Łaskowski						
Adres	ul. Wincentego Witosa 24						
Obiekt	Budynek mieszkalny						
Adres	ul. Techników 23-27						
Temat rysunku	ELEWACJA WSCHODNIA						
Branda		Imię i Nazwisko	Data	Nr Upraw	Podpis		
Architektura	Projektował	arch. Władysław Szarejko	06. 2009	25/05/DOIA			
	Opracował	Eżebeta Guzik, Agnieszka Komacka, Mateusz Skasiński					
	Sprawił	arch. Marek Strópy		24391/UW			
Konstrukcja	Projektował	mgr inż. Andrzej Jasiewicz	06. 2009	27/08			
	Sprawił	mgr inż. Wojciech Jasiewicz		88/005/04			
1:100	PROJEKT BUDOWLANY		OPRAC. ZBIORCZE		0102		
Nr Projektu	Skala	Faza	Branda	Nr rysunku			