

Opis	Wartość
Nazwa wyrobu::	UPS 25-40 N 180
Nr wyrobu::	96913060
Numer EAN::	5700313543083
Cena:	Na życzenie
Techniczne:	
Prędkości:	3
H max:	40 dm
Klasa TF:	110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	VDE,GS,B,CE
Materiały:	
Korpus pompy:	Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301
Wimik:	Kompozyt, PES/PP
Instalacja:	
Maks. temp. otoczenia przy 80 oC cieczy:	40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Przyłącze rurowe:	G 1 1/2
Ciśnienie:	PN 10
Długość montażowa:	180 mm
Ciecz:	
Zakres temperatury cieczy:	2 .. 110 °C
Dane elektryczne:	
Moc wejściowa przy prędkości 1:	25 W
Moc wejściowa przy prędkości 2:	35 W
Moc wejściowa przy prędkości 3:	45 W
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	1 x 230 V
Prąd przy prędkości 1:	0.12 A
Prąd przy prędkości 2:	0.16 A
Current in speed 3:	0.2 A
Wielkość kondensatora - praca:	1.5 µF
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	44
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	BRAK
Zabezpieczenie termiczne:	IMP.
Układy sterowania:	
Położenie skrzynki zaciskowej:	9H
Inne:	
Masa netto:	2.9 kg
Masa:	3.1 kg
Objętość wysyłkowa:	0.004 m3
Klasa energetyczna:	B

