

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KOTŁOWNI I SKŁADU OPAŁU

ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WÓJCICACH  
UL. GŁÓWNA 87; DZ. NR 567; AM-1; OBRĘB WÓJCICE; JEDN. EWID. JELCZ-LASKOWICE

INWESTOR : GMINA JELCZ-LASKOWICE

ADRES INWESTORA : 55-230 JELCZ-LASKOWICE , UL.WITOSA 24

BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2013

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
MARZEC 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>SZK. PODST. WÓJCICE - wydzielenie pożarowe</b>			
1	WYDZIELENIE POŻAROWE	1	13
1.1	Roboty rozbiórkowe 45111100-9	1	2
1.2	Tynki 45410000-4	3	7
1.3	Malowanie 45442100-8	8	9
1.4	Drzwi stalowe 45421100-5	10	13
2	ROBOTY PORZĄDKOWE 45111100-9	14	14

Lp.	kod pozycji przedmiaru	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>SK. PODST. WÓJCICE - wydzielenie pożarowe</b>					
1		<b>WYDZIELENIE POŻAROWE</b>			
1.1		<b>Roboty rozbiórkowe 45111100-9</b>			
1	<b>KNR 4-01</b>	Skucie nierówności 3-4cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0347-10</b>				
1	<b>analogia</b>	<nadproże; drzwi kotłownia-skład>0.45*0.80	m <sup>2</sup>	0.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.36</b>
2	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.	<b>0353-07</b>				
1		<drzwi z składu opału>1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
1.2		<b>Tynki 45410000-4</b>			
3	<b>KNR 0-40</b>	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki tynkarskie	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0212-02</b>				
2		poz.5+poz.6	m <sup>2</sup>	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
4	<b>KNR 0-40</b>	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szepna; wykonanie obrzutki ręcznej, nakładanie zaprawy brodawkowato	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0209-02</b>				
2		poz.5+poz.6	m <sup>2</sup>	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
5	<b>KNR 2-02</b>	Tynki wewnętrzne cem.-wap. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0803-03</b>				
2		<ściana składu>1.82*2.00	m <sup>2</sup>	3.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.64</b>
6	<b>KNR 2-02</b>	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne cementowe kat. III na ościeżach o szerokości do 50	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0808-11</b>				
2	<b>analogia</b>	<nadproże; drzwi kotłownia-skład>0.45*0.80	m <sup>2</sup>	0.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.36</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych (przyjęto 50% wszystkich tynków)	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0713-01</b>				
2	<b>analogia</b>	<tynki w miejscach wstawienia drzwi>0.30*(1.90*2+1.76*2+0.70)	m <sup>2</sup>	2.41	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.41</b>
1.3		<b>Malowanie 45442100-8</b>			
8	<b>KNR 0-40</b>	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0212-02</b>				
3		poz.9	m <sup>2</sup>	3.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.64</b>
9	<b>KNR 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1505-01</b>				
3		<ściana składu>poz.5	m <sup>2</sup>	3.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.64</b>
1.4		<b>Drzwi stalowe 45421100-5</b>			
10	<b>KNR 2</b>	Montaż ościeżnic stalowych (EI60) - (bez ceny ościeżnic)	szt.		
d.1.	<b>1104-01</b>				
4	<b>analogia</b>	<80x190 EI60>1	szt.	1.00	
		<70x176 EI60>1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
11	<b>KNR 2</b>	Montaż skrzydeł drzwiowych stalowych - fabrycznie wykończonych - (bez ceny skrzydeł).	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1103-01</b>				
4	<b>analogia</b>	<80x190 EI60>(0.80*1.90)*1	m <sup>2</sup>	1.52	
		<70x176 EI60>(0.70*1.76)*1	m <sup>2</sup>	1.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.75</b>
12	<b>wycena indywidualna</b>	(EI60) Dostawa drzwi jednoskrzydł. płaskich, stalowych (wewn. wymiar ościeżnicy 80x190cm), malowane proszkowo, okucia o podwyższonej wytrzymałości; wg opisu w PB	szt		
d.1.		<80x190 EI60>1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
13	<b>wycena indywidualna</b>	(EI60) Dostawa drzwi jednoskrzydł. płaskich, stalowych (wewn. wymiar ościeżnicy 70x176cm), malowane proszkowo, okucia o podwyższonej wytrzymałości; wg opisu w PB	szt		
d.1.		<70x176 EI60>1	szt	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2		<b>ROBOTY PORZĄDKOWE 45111100-9</b>			

Lp.	kod pozycji przedmiaru	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	d.2 analiza indywidualna	Wywóz, składowanie i utylizacja materiałów rozbiórkowych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>