

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Plac zabaw w Dziuplinie - Plac Świetlicowy</b>					
<b>1</b>		<b>CHODNIKI</b>			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0114-02	0.003	ha	0.003	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.003</b>
2	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
d.1	0119-01	30.0	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
3	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-04	60.0	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 (B-15)	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-04	2.64	m <sup>3</sup>	2.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.640</b>
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-04	60.0	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
6	KNK 2-06	Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatków - warstwa dolna.Grubość po zagęszczeniu do 20 cm - grubość 5 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0114-01	1.5	m <sup>3</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
7	KNK 2-06	Podsypka piaskowa pod nawierzchnię z zagęszczeniem ręcznym. Grubość po zagęszczeniu do 3 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0105-01	30.0	m <sup>3</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-01	30.0	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
<b>2</b>		<b>WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW</b>			
9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem - ławka	kpl		
d.2		2.0	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem - kosz na śmieci	kpl		
d.2		2.0	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>