
proj. studnia bet. ø1200 łączona na uszczelki gumowe wyposażona w przejścia szczelne z prefabrykowaną kinetą z wlazem zel. ø600 z wypełnieniem bet. bez otworów went. o obciążeniu do 40t
proj. studnia bet. ø1000 łączona na uszczelki gumowe wyposażona w przejścia szczelne z prefabrykowaną kinetą z wlazem zel. ø600 z wypełnieniem bet. bez otworów went. o obciążeniu do 40t
PROFIL-PRZYŁĄCZE-Z99-155, DN160, Rz.dna=132,22 trójnik redukcyjny 200/160 45°PVC + kolano 45°PVC
proj. studnia bet. ø1000 łączona na uszczelki gumowe wyposażona w przejścia szczelne z prefabrykowaną kinetą z wlazem zel. ø600 z wypełnieniem bet. bez otworów went. o obciążeniu do 40t
PROFIL-PRZYŁĄCZE-Z101-156, DN160, Rz.dna=132,18 trójnik redukcyjny 200/160 45°PVC + kolano 45°PVC
PROFIL-PRZYŁĄCZE-Z102-157, DN160, Rz.dna=132,18 trójnik redukcyjny 200/160 45°PVC + kolano 45°PVC wł.32, gł.osi=1,40
proj. studnia bet. ø1000 łączona na uszczelki gumowe wyposażona w przejścia szczelne z prefabrykowaną kinetą z wlazem zel. ø600 z wypełnieniem bet. bez otworów went. o obciążeniu do 40t
PROFIL-PRZYŁĄCZE-Z102-156, DN160, Rz.dna=132,18 trójnik redukcyjny 200/160 45°PVC + kolano 45°PVC wł.32, gł.osi=1,40
PROFIL-PRZYŁĄCZE-Z105-159, DN160, Rz.dna=132,45 trójnik redukcyjny 200/160 45°PVC + kolano 45°PVC
eANN, gł.osi=0,80
proj. studnia bet. ø1000 łączona na uszczelki gumowe wyposażona w przejścia szczelne z prefabrykowaną kinetą z wlazem zel. ø600 z wypełnieniem bet. bez otworów went. o obciążeniu do 40t
PROFIL-PRZYŁĄCZE-Z106-160, DN160, Rz.dna=132,57 trójnik redukcyjny 200/160 45°PVC + kolano 45°PVC
PROFIL-PRZYŁĄCZE-Z107-161, DN160, Rz.dna=132,59 trójnik redukcyjny 200/160 45°PVC + kolano 45°PVC
Uszczelnienie drabiny 7 - 8

P.p.=125,00

| | | |