
P.p.=125,00
Rzędna istniejącego terenu
Rzędna dna proj. kanału
Nazwa węzła
Długość odcinka
Proj. spadek kanału, odległość
Proj. średnica nominalna, materiał
Hektometr i odległości
z1
s1
Z2
T1
Z4 T2
Z3
S2
Z5 T2.1
Z7
S3
Z6 S3
z46 S29
z51 s24
z50 s24
z49 s25
z48 t24
z47 s27
z84 s46
z83 s46
z85 T45.1
Z86
T46
DN160
Zestawienie PVC 160
PROFIL-SEC-1/45-4-529, DN110, Rz. dna 135,68
PROFIL-SEC-51/45-1, DN200, Rz.dna=135,46
PROFIL-SEC-51/45-4, DN200, Rz.dna=135,46
PROFIL-SEC-524-529, DN200, Rz.dna=135,65
PROFIL-SEC-524-529, DN200, Rz.dna=136,06
PROFIL-SEC-527-536, DN200, Rz.dna=136,12
PROFIL-SEC-546-1/4-4, DN200, Rz.dna=135,74
PROFIL-SEC-538-1/44-7, DN160, Rz.dna=135,57
PROFIL-SEC-546-1/47-4, DN200, Rz.dna=135,53
PROFIL-SEC-546-1/47-7, DN160, Rz.dna=135,20
PROFIL-SEC-546-1/47-4, DN200, Rz.dna=135,35
Trójnik redukcyjny 200/160 45° PVC + kolano 45° PVC
studnia bet. ø1000 łączona na uszczelki
gotowe wyposażone w przejścia szczelne
z przebudowaną kinetą z włazem rek. ø600
z wyprofilowaniem bet. bet chodnika wzml. o odcięciu do 40t

| | | |