

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przygotowanie terenu budowy			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		poz.2/10000	ha	0,073	
				RAZEM	0,073
2 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
	biosko	648	m ²	648,000	
	naw.z kostki	78,19	m ²	78,190	
				RAZEM	726,190
2		Roboty ziemne			
3 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		poz.4+poz.5	m ²	726,190	
				RAZEM	726,190
4 d.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
		Krotność = -1			
	naw.z kostki	78,19	m ²	78,190	
				RAZEM	78,190
5 d.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
	biosko	648	m ²	648,000	
				RAZEM	648,000
6 d.2	KNR 2-01 0212-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m ³		
	humus	poz.2*0,15	m ³	108,929	
	z korytowania	poz.3*0,2+poz.4*0,05+poz.5*0,05	m ³	173,729	
				RAZEM	282,658
7 d.2	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II	m ³		
		Krotność = 8			
		poz.6	m ³	282,658	
				RAZEM	282,658
3		Podbudowy i nawierzchnie			
8 d.3	KNR 9-11 0101-02	Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami	m ²		
	biosko	648	m ²	648,000	
				RAZEM	648,000
9 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		poz.10+poz.11	m ²	726,190	
				RAZEM	726,190
10 d.3	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 2			
	naw.z kostki	poz.4	m ²	78,190	
				RAZEM	78,190
11 d.3	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 12			
	biosko	poz.5	m ²	648,000	
				RAZEM	648,000
12 d.3	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - pospółka	m ²		
	naw.z kostki	poz.4	m ²	78,190	
	biosko	poz.5	m ²	648,000	
				RAZEM	726,190
13 d.3	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. - pospółka	m ²		
		Krotność = 5			
	biosko	poz.5	m ²	648,000	
				RAZEM	648,000
14 d.3	KNR 0-11 0320-02	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
	naw.z kostki	poz.4	m ²	78,190	
				RAZEM	78,190

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.3	cena rynkowa biosko	Wykonanie nawierzchni sportowej Nawierzchnia syntetyczna - wodoprzepuszczalna, typu poliuretan. - 3,5 cm; kolor zieleń; linie rozdzielcze szer.5 cm poz.5	m ² m ²	 648,000	 648,000
16 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.17*0,3*0,3	m ³ m ³	 12,535	 12,535
17 d.3	KNR 2-31 0407-05 obrzeża wokół naw.sport. obrzeża wokół chodników	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (18+9)*2 85,28	m m m	 54,000 85,280	 139,280
4		Montaż ogrodzenia, brama z furtką		RAZEM	
18 d.4	KNR 2-23 0401-01 + KNR 2-23 0401-02	Ogrodzenie siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 2,5 m i wysokości 4.0 m - Ogrodzenie boisk zaprojektowano jako systemowe. Słupki stalowe w rozstawie, co 250cm. W ogrodzeniu zaprojektowano 1 furtkę i bramę wjazdową. Wysokość ogrodzenia 4m. Między słupkami w rozstawie 50cm - ściąg z linki stalowej. Na konstrukcji rozpięta siatka pleciona, nakładana z rolki h=400cm. (18+9)*2	m m	 54,000	 54,000
19 d.4	KNR 2-23 0402-01	Brama stalowa (z furtką) rozwieralna o wym. 250x200 cm ogrodzenia boiska 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
5		Dostawa i montaż wyposażenia urządzeń sportowych (siatkówka, tenis)		RAZEM	
20 d.5	cena rynkowa	Słupki do siatkówki/tenisa 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
21 d.5	cena rynkowa	Tuleje montażowe - montaż ze stopą fundamentową 2	szt szt	 2,000	 2,000
22 d.5	cena rynkowa	Rama PU z dekle maskującym tuleję w nawierzchni wylewanej (poliuretan) 2	szt szt	 2,000	 2,000
23 d.5	cena rynkowa	Siatka do siatkówki 1	szt szt	 1,000	 1,000
24 d.5	cena rynkowa	Siatka do tenisa ziemnego 1	szt szt	 1,000	 1,000
25 d.5	cena rynkowa	Wieszak na siatkę 1	szt szt	 1,000	 1,000
6		Dostawa i montaż wyposażenia urządzeń malej architektury		RAZEM	
26 d.6	cena rynkowa	Ławka o wymiarach 205x46x46 cm w konstrukcji z betonu płuکانego z możliwością mocowania na betonowym fundamencie. Siedzisko ławki należy wykonać z profili zimnogiętych 80x40x3,56 mm ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze RAL 5015. Należy stosować ławki o konstrukcji wzmocnionej profilem stalowym ocynkowanym malowanym proszkowo w kolorze RAL 5015. 4	szt szt	 4,000	 4,000
27 d.6	cena rynkowa	Kosze na śmieci kwadratowe o wymiarach 45 x 45 cm, wysokość 60 cm wykonane z betonu płuکانego ze stalowym ocynkowanym wkładem z popielnicą. 2	szt szt	 2,000	 2,000
7		Montaż wyposażenia urządzeń sportowych (OPCJA)		RAZEM	
7.1		piłka ręczna			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28 d.7.1	cena rynkowa	Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe wzmocnione (2 x 3 m), profil 80 x 80 mm żebrowany, z lukami stałymi, tulejowane - przedłużone. Brzeg siatki na całej długości ukryty wewnątrz słupków i poprzeczki aluminiowej, jak i wewnątrz dolnych poziomych profili luków, zapinany za pomocą tworzywowych klipsów, niewystających poza obrys profilu aluminiowego. Wszystkie stalowe elementy ocynkowane. Rama główna bramki łączona w narożach za pomocą specjalnego elementu stalowego z możliwością demontażu. 1	para para	 1,000	 1,000
29 d.7.1	cena rynkowa	Tuleja montażowa słupka ramy (80x80mm), L=400, stalowa, cynkowana ogniowo. 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
30 d.7.1	cena rynkowa	Siatki do piłki ręcznej treningowe z piłkochwytem, gr. splotu 2,5 mm PE 1	para para	 1,000	 1,000
31 d.7.1	cena rynkowa	Montaż bramek tulejowanych do piłki ręcznej w typowych stopach fundamentowych, 1 para = 4 tuleje 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
7.2		koszykówka		RAZEM	1,000
32 d.7.2	cena rynkowa	Konstrukcja do koszykówki jednosłupowa, wysięg 1,6 m, do tablicy 105x180 cm, cynkowana ogniowo, mocowana w tulei, tuleja, dekiel maskujący 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
33 d.7.2	cena rynkowa	Tablica do koszykówki profesjonalna, epoksydowa o wymiarach 105x180 cm, na ramie metalowej cynkowanej ogniowo 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
34 d.7.2	cena rynkowa	Obręcz do koszykówki cynkowana ogniowo, 8 uchwytów mocujących siatkę łańcuchową 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
35 d.7.2	cena rynkowa	Siatka łańcuchowa do obręczy cynkowanej, 8 punktów mocowania, cynkowana 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
36 d.7.2	cena rynkowa	Montaż konstrukcji do koszykówki połowej jednosłupowej w typowej stopie fundamentowej 1	kpl kpl	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	628,5747	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm	kg	1,3140	0,00	0,00
2.	słupki z rur stalowych	kg	1729,3176	0,00	0,00
3.	brama stalowa rozwieralna z siatki w kształtownikach stalowych	m ²	5,0000	0,00	0,00
4.	lina stalowa śr. 5 mm z drutu ocynkowanego	kg	22,3020	0,00	0,00
5.	siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynkowanego	m ²	221,2380	0,00	0,00
6.	szpilki z prętów stalowych	szt.	45,3600	0,00	0,00
7.	farba epoksydowa do gruntowania	dm ³	3,1914	0,00	0,00
8.	farba olejna	dm ³	0,5600	0,00	0,00
9.	farba epoksydowa nawierzchniowa	dm ³	2,8026	0,00	0,00
10.	rozcieńczalnik	dm ³	1,2798	0,00	0,00
11.	acetylen techniczny	kg	0,0810	0,00	0,00
12.	tlen techniczny sprężony	m ³	0,1134	0,00	0,00
13.	miel kamienno	t	10,3845	0,00	0,00
14.	tluczeń kamienno niesortowany	t	291,4009	0,00	0,00
15.	pospółka	m ³	129,1734	0,00	0,00
16.	piasek	m ³	10,6185	0,00	-0,00
17.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,2228	0,00	0,00
18.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	142,0656	0,00	0,00
19.	kostka betonowa gr. 6 cm	m ²	80,1448	0,00	0,00
20.	beton B-15	m ³	13,0364	0,00	0,00
21.	beton B-25	m ³	5,4000	0,00	0,00
22.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0,3761	0,00	0,00
23.	geowłókniny wzmocnione	m ²	680,4000	0,00	0,00
24.	woda	m ³	26,7213	0,00	0,00
25.	słupki drewniane iglaste śr. 70mm	m ³	0,0029	0,00	0,00
26.	słupki drewniane iglaste śr. 120mm	m ³	0,0117	0,00	0,00
27.	rura stalowa ze szwem ocynkowana	kg	15,1200	0,00	0,00
28.	materiały pomocnicze	zł			0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka gąsienicowa 0.60 m3				
2.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	11,8434	0,00	0,00
3.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	7,7166	0,00	0,00
4.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	4,8700	0,00	-0,00
5.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	4,8543	0,00	0,00
6.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	33,1759	0,00	-0,00
7.	ubijak spalinowy 200 kg	m-g	6,2452	0,00	0,00
8.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	4,1441	0,00	0,00
9.	piła do ciecia plytek	m-g	76,8547	0,00	-0,00
			2,3457	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł