
X=61647,97
Y=54112,12
PM05–S51, DN200, Rz.dna=135,35
PM05–S51, DN200, Rz.dna=135,35
rura osłonowa, DN297, L=4,00 m
X=61594,25
Y=54117,87
S53–Z, DN160, Rz.dna=135,62
X=61579,24
Y=54119,55
T59–Z, DN160, Rz.dna=135,76
X=61571,38
Y=54120,44
T60–Z, DN160, Rz.dna=135,82
X=61549,55
Y=54122,92
S54–Z, DN160, Rz.dna=135,98
S54–Z, DN160, Rz.dna=135,98
X=61504,97
Y=54129,12
1*
Ho=1,85
proj. studnia osadcza bet. ⌀1200 łączona na uszczelki gumowe, wyposażona w przejścia szczelne z prefabrykowaną kinetą, włazem żel. ⌀600 kl. D400
PRZEPUST DN500, rz.osi=136,05
Ho=1,74
proj. studnia bet. ⌀1000 łączona na uszczelki gumowe, wyposażona w przejścia szczelne z prefabrykowaną kinetą, włazem żel. ⌀600 kl. D400
Ho=1,78
proj. trójnik redukcyjny 45° ⌀200/160 PVC + kolano 45° PVC
wk280, gł.osi=1,40
Ho=1,75
proj. trójnik redukcyjny 45° ⌀200/160 PVC + kolano 45° PVC
1NN, gł.osi=0,80
Ho=1,72
proj. studnia bet. ⌀1000 łączona na uszczelki gumowe, wyposażona w przejścia szczelne z prefabrykowaną kinetą, włazem żel. ⌀600 kl. D400
Ho=1,56
proj. studnia bet. ⌀1000 łączona na uszczelki gumowe, wyposażona w przejścia szczelne z prefabrykowaną kinetą, włazem żel. ⌀600 kl. D400

P.p.=125,00

| | | |