

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remonty nawierzchni dróg mieszanką, emulsją oraz ścinka poboczy i regulacja wjazdów studni w 2020 r.</b>					
1	KNR AT-03 0102-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 131-230 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>		
		2000.0	m <sup>2</sup>	2000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2000.000</b>
2	KNR AT-03 0102-03 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 131-230 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>		
		2000.0	m <sup>2</sup>	2000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2000.000</b>
3	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km - 5 km. Uwaga : nalezy uwzglednic oplate za utylizacje. (2000.0*0.04)+(2000.0*0.07)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	220.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.000</b>
4	KNR 2-31 1106-01 z.o.2.13. 9902-03	Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa 131-230 pojazdów na godzinę	t		
		220.0*2.5	t	550.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>550.000</b>
5	KNR 2-31 1108-02 z.o.2.13. 9902-03 analogia	Remont czastkowy nawierzchni powierzchniowo na goraco, utwalanie przy uzyciu grysów - rakowiny z zastosowaniem „paczera”, 131-230 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>		
		1000.0	m <sup>2</sup>	1000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.000</b>
6	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne scinanie poboczy o grub. 10 cm z utylizacją urobku	m <sup>2</sup>		
		1000.0*1.0	m <sup>2</sup>	1000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.000</b>
7	KNR 2-31 1402-03	Scinanie poboczy o grub. 10 cm - dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu - 5 km Krotnosc = 10	m <sup>2</sup>		
		1000.0	m <sup>2</sup>	1000.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.000</b>
8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanalowych	szt.		
		5.0	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
9	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych	szt.		
		5.0	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
10	KNR AT-03 0302-03 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa scieralna o gr. 5 cm; wydajnosć rozkladarki 200 t/dzień 76-130 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>		
		600.0	m <sup>2</sup>	600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>
11	KNR 2-31 1101-03 z.o.2.13. 9902-02 1101-04	Remont czastkowy nawierzchni tluczniowej poboczy miejscowo - mechaniczne zagesczczenie tluczni - glębokosc wyboi 7 cm, 76-130 pojazdów na godzinę	m <sup>2</sup>		
		100.0	m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>