
SZCZEGÓŁ A
126,50
90°
14°
9°
Ho=1,50 studnia wodomierzowa DN1500
krawędź chodnika
Ho=1,50 załamanie osi rurociągu
Ho=1,50 trójnik redukcyjny DN100/80 pod hydrant ppoż N80
Ho=1,50 załamanie osi rurociągu
eN, gł.osi=0,50
Ho=1,50 załamanie osi rurociągu
P.p.=115,00
Rzędna istniejącego terenu
128,60
128,60
128,60
128,00
127,85
Nazwa węzła
SW
w1
HW1
w2
w3
Rzędna osi proj. rurociągu
127,10
127,10
127,10
126,50
126,35
Długość odcinka
3,30
15,00
40,60
11,10
20,50
Proj. spadek rurociągu, odległość
L=18,30
i=0,0 %
L=40,60
i=1,5 %
L=11,10
i=1,4 %
L=20,50
Proj. średnica nominalna, materiał
Hektometr i odległości
0
3,30
18,30
58,90
62,50
70,00

ROZMIAR: 297X1450


wpięcie projektowanej instalacji wody w40PE do proj. instalacji w110PVC przez NWZ
wpięcie projektowanej instalacji wody w32PE do proj. instalacji w110PVC przez NWZ
40°
Ho=1,50 załamanie osi rurociągu
proj. ks200, rz.osi=125,66
eN, gł.osi=0,50
40°
Ho=1,50 załamanie osi rurociągu
wpięcie projektowanej instalacji wody w32PE do proj. instalacji w110PVC przez NWZ
wpięcie projektowanej instalacji wody w32PE do proj. instalacji w110PVC przez NWZ
wpięcie projektowanej instalacji wody w32PE do proj. instalacji w110PVC przez NWZ
wpięcie projektowanej instalacji wody w32PE do proj. instalacji w110PVC przez NWZ
eN, gł.osi=0,50
6°
Ho=1,50 trójnik redukcyjny DN100/80 pod hydrant ppoż N80
wpięcie projektowanej instalacji wody w32PE do proj. instalacji w110PVC przez NWZ
wpięcie projektowanej instalacji wody w32PE do proj. instalacji w110PVC przez NWZ
2°
Ho=1,70 załamanie osi rurociągu
wpięcie projektowanej instalacji wody w32PE do proj. instalacji w110PVC przez NWZ
wpięcie projektowanej instalacji wody w32PE do proj. instalacji w110PVC przez NWZ
1NN, gł.osi=0,50
wpięcie projektowanej instalacji wody w32PE do proj. instalacji w110PVC przez NWZ
wpięcie projektowanej instalacji wody w32PE do proj. instalacji w110PVC przez NWZ
127,80
127,80
127,80
127,80
w4
w5
HW2
w6
126,30
126,30
126,30
126,10
5,50
40,60
10,00
64,80
i=0,2 %
L=56,10
i=0,0 %
L=64,80
90,50
94,40
96,00
1
25,60
36,60
46,60
51,80


wpięcie projektowanej instalacji wody w32PE do proj. instalacji w110PVC przez NWZ
Ho=1,70 załamanie osi rurociągu
przepięcie istn. budynku wA32, gł.osi=1,30
nieczynny odcinek wA32, gł.osi=1,40
przepiecie ist. budynku wA32, gł.osi=1,30
eN, gł.osi=0,50
Ho=1,50 trójnik redukcyjny DN100/80 pod hydrant ppoż N80
127,84
127,82
w7
p1
p2
HW3
126,14
126,32
40,40
37,10
i=0,1 %
L=40,40
i=0,0 %
L=37,10
DN110, PVC
2
11,40
21,50
35,50
51,80


16°
90°
Ho=1,50 załamanie osi ruruciągu
istniejące ogrodzenie
eN, gł.osi=0,50
Ho=1,50 załamanie osi ruruciągu – łączy rys. nr 4.2
127,80
128,00
w9
w10
126,30
126,50
37,50
i=0,1 %
L=37,50
i=0,5 %
88,90
93,40
3
2,70
26,40

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ECOTEQ I. Bors, R. Flis sp. J.

ul. Wilczycka 14 pok. 1-4, 55-093 KIEŁCZÓW

INWESTOR: ***GMINA JELCZ-LASKOWICE***

UL. WITOSA 24, 55-220 JELCZ-LASKOWICE

OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚIEKÓW, PRZYŁACZEM DO STUDNI WODOMIERZOWEJ,
PRZYŁĄCZAMI KANALIZACJI ORAZ INSTALACJAMI WODY DLA CENTRUM REKREACJI
PRZY UL.STAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JELCZ-LASKOWICE, GMINA JELCZ-LASKOWICE.

BRANŻA: *SANITARNA*

PROJEKTANT GŁÓWNY:	DATA:	NUMER UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	STADIUM:
MGR INŻ. ROBERT FLIS	*02-2017*	*221/DOŚ/05*		*PROJEKT BUDOWLANY*
OPRACOWAŁA: *MGR INŻ. JOANNA KANAREK*	DATA: *02-2017*			

SKALA: *1:100/250*

TEMAT: *PROFIL PODŁUŻNY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ*

NR RYSUNKU: *4.1*