
nasyp niekontrolowany, ceglo, gline, piasek, gline, brunatno
piasek gliniasty brązowo-szary
piasek drobny zagliniony brązowy
PWO2-SW/4, DN1200, Rz.dno=136,91
PWO2-SW/4, DN1200, Rz.dno=136,91
granica dz. nr 813 i 866
0,90
2,20
3,00
S72 X=6218439 Y=5376429
T129 X=6215634 Y=5376746
T130 X=6215668 Y=5376755
S129 X=6215657 Y=5376757
T131 X=6214857 Y=5376834
T131'-Z, DN160, Rz.dno=136,14 X=6214267 Y=5376876
S130 X=6211471 Y=5377074
T132 X=6209816 Y=5377191
S131 X=6208125 Y=5377310
T133 X=6206069 Y=5377265
S132 X=6204897 Y=5377240
T134 X=6203510 Y=5377209
T135 X=6201077 Y=5377156
S133 X=6200127 Y=5377135
S133' X=6196527 Y=5377181
S133" X=6193927 Y=5377227
2'
5'
2"
Ho=2,89
Ho=2,85
Ho=2,86
Ho=2,86
Ho=2,88
Ho=2,84
Ho=2,81
Ho=2,77
Ho=2,64
Ho=2,56
Ho=2,52
Ho=2,38
Ho=2,77
Ho=1,79
Ho=1,61
studnia bet. Ø1000 łączona na uszczelkę gumową, wyposażona w przejścia szczelne z przeforowaniem kineta, właz żel. Ø600 kl. D400
studnia bet. Ø1000 łączona na uszczelkę gumową, wyposażona w przejścia szczelne z przeforowaniem kineta, właz żel. Ø600 kl. D400
kd300, rzędna=137,05
wł/Cz, głęb.=1,40
przyłącze kanalizacyjne 45° Ø200/160 PVC + kolano 45° PVC
wł/Cz, głęb.=1,40
przyłącze kanalizacyjne 45° Ø200/160 PVC + kolano 45° PVC